Machine richtlijn 2006/42/CE
ISO 9001 : 2015

BOUW | INDUSTRIE | LIFTINDUSTRIE | WIND ENERGIE

LM 300S+ / LM 500+

I HIJSEN MATERIAAL

PRODUCT UIT FRANKRIJK
GEFABRICEERD IN FRANKRIJK



GEMAK

- Geschikt voor bouwplaatsen
- Geen limiet op werkhoogte
- Vloersteun/beschermbeugel (staand gebruik) *(optioneel)*
- Mogelijkheid om de capaciteit te verdubbelen d.m.v. een omlooprol (reeving kit) *(optioneel)*
- Eenvoudig te onderhouden

Veiligheid

- Elektrische motor thermisch beveiligd door temperatuur sensor
- Limietswitch voor hijsen en/of zakken

Comfort

- Draagbaar en eenvoudig te hanteren: transport koffer *(optioneel)*
- Compacte bouwwijze en licht van gewicht
- Robuuste aluminium behuizing uit één stuk, corrosiebestendig
- Bediening bekabeld of draadloos *(optioneel)* - en snel uitwisselbaar

Multi-functioneel en universeel

De LM-takel is een staalkabeltakel voor materialen met een werklast van 300 kg en 500 kg.

De LM-takel kan overal ter wereld worden gebruikt o.a. in de bouwsector voor hijs- en hefwerktuigen, in de lift sector voor het transport van materiaal in schachten, in windturbines voor onderhoudswerkzaamheden.

Robuust en efficiënt

De aluminium behuizing maakt de takel licht, compact en corrosiebestendig.
Twee eindswitchen (IP 65 weerstand tegen water en stof) stoppen het hijsen of zakken om te voorkomen dat de kabel uit de takel wordt verwijderd. Het onderhoud is eenvoudig dankzij de snelle toegang tot het mechanische deel.

LIFTAL

Voor meer informatie:

www.liftal.com

LM is ook leverbaar in 90kg en 250kg





FIXATOR
SAFETY AT THE VERY TOP

BOUW | INDUSTRIE | LIFTINDUSTRIE | WIND ENERGIE

LM 300S+ / LM 500+

I HIJSEN MATERIAAL

PRODUCT UIT FRANKRIJK
GEFABRICIEERD IN FRANKRIJK



WIST U DAT?

Nieuwe generatie takels

Het ontwerp van de LM 300S+ en 500+ is ergonomisch en robuust. Ze zijn uitgerust met een stevige aluminium behuizing, hierdoor zijn ze schokbestendig en gaan veel langer mee.

Simpel & handig

De LM 300S + en 500+ takels kunnen worden voorzien van een afstandsbediening, in plaats van de drukknopkast. Wisselen is eenvoudig vanwege het vooraf geïnstalleerde stekker aansluiting op de takels. De draadloze afstandsbediening biedt een geheel nieuw niveau van werk comfort. In feite wordt het hijsen van het materiaal uitgevoerd met meer autonomie en minder rommel van kabels en verlengsnoeren op de werkplek.

TECHNISCHE DETAILS

OMSCHRIJVING	LM 300S+	LM 500+
Veilige werklast (kg)	300	500
Maximale werklast (kg)	600	990
Vermogen (kW)	1,1	1,1
Voltage (V)	enkel fase 230V - 50/60Hz	enkel fase 230V - 50/60Hz (110V - 50/60Hz op aanvraag)
Frequentie (Hz)/Stroomsterkte(A)	50Hz =7/21A 60Hz =9/21A	50Hz =7/21A 60Hz =9/21A
Takel gewicht (kg)	32	32
Maten (mm)	255x240x809	255x240x809
Werktemperatuur(°C)	- 10°C/ +55°C*	- 10°C/ +55°C*
Hijssnelheid (m/min)	50Hz =14m/min 60Hz =15m/min	50Hz =7m/min 60Hz =8m/min
Ø Staalkabel	Ø6.5 à 6.8 - 6x19 gegalvaniseerd	Ø6.5 à 6.8 - 6x19 gegalvaniseerd
Topschakelaar	Ja	Ja
Eindschakelaar	Ja	Ja

STANDAARD UITRUSTING


- Bediening (2,5m kabel) met dubbele isolatie klasse IP 65
- Ophanghaak
- 2 eind stoppen



OPTIES

- Transport/opslagkoffer
- Frame/vloersteun voor niet hangend (staand) gebruik
- Remote control dubbel geïsoleerd IP 65 en 66
- Omlooprol (reeving kit) voor dubbele hijscapaciteit
- Verlengkabels voor bekabelde bediening (van 5 tot 60 m op aanvraag)





LIFTAL
Groenlandweg 4
Havennummer 4056
4455 SN Nieuwdorp

Tel: +31 (0)118 - 488 450
Fax: +31 (0)118 - 488 451

E-mail: Vlissingen@liftal.com
www.liftal.com

LIFTAL