

VERBINDINGSSCHALMEN - type vr

Type	WL in tf	D	L in mm	B	Voor ketting	Gewicht in kg
vr 10 1	2.9	10	42	18	7-8	0.1
vr 10 2	2.3	10	46	23	7-8	0.1
vr 10 3	2.0	10	51	27	7-8	0.1
vr 13 1	4.9	13	53	23	10-11	0.2
vr 13 2	4.2	13	56	28	10-11	0.2
vr 13 3	3.8	13	60	32	10-11	0.2
vr 16 1	7.5	16	60	28	13	0.3
vr 16 2	6.9	16	65	32	13	0.3
vr 16 3	6.0	16	70	38	13	0.4
vr 19 1	10.6	19	65	32	16	0.5
vr 19 2	10.0	19	70	35	16	0.5
vr 19 3	8.5	19	80	45	16	0.6
vr 22 1	14.0	22	70	35	20	0.7
vr 22 2	12.9	22	90	45	20	0.9
vr 22 3	12.5	22	100	47	20	1.0
vr 25 1	18.0	25	75	39	22	1.1
vr 25 2	17.0	25	90	45	22	1.2
vr 25 3	15.5	25	110	55	22	1.4
vr 28 1	23.0	28	85	45	25	1.5
vr 28 2	22.0	28	100	50	25	1.7
vr 28 3	21.0	28	110	55	25	1.9
vr 32 1	30.0	32	100	50	28	2.3
vr 32 2	29.0	32	120	60	28	2.6
vr 32 3	23.0	32	140	70	28	3.0
vr 35 1	36.0	35	110	55	32	3.0
vr 35 2	35.0	35	130	60	32	3.3
vr 35 3	33.0	35	140	70	32	3.6
vr 38 1	40.0	38	120	60	32-36	3.8
vr 38 2	36.0	38	140	70	32-36	4.3
vr 38 3	32.0	38	170	90	32	5.0

Toepassing

- als verbinding tussen ketting en kettingwerk.

Opmerkingen

- gelaste en voredelde schalmen zijn veiliger in gebruik dan demontabele schalmen.
- maten kunnen op verzoek worden aangepast.
- door keuze van gelaste verbindingsschalmen worden de verbindingen aangebracht door experts en leidt dit niet tot gevaarlijke "doe het zelf" oplossingen.
- de ketting is eenduidig gedurende zijn verdere bestaan gecertificeerd: ombouwen van de ketting en daarmee het laten vervallen van de geldigheid van het certificaat is niet mogelijk.

