

**VERBINDINGSSCHALMEN
VOOR SLUITING VAST AAN DE KETTING - type vrs**

Type	WL in tf	D in mm	L in mm	B	Voor verbinding tussen ketting en sluitingen			Gewicht in kg
vrs 10 1	3.0	10	30	14	7-8	a 06	a 13	0.07
vrs 13 1	5.0	13	33	16	10-11	a 06	a 13	0.12
vrs 13 2	4.9	13	39	17	10-11	a 1	a 16	0.14
vrs 16 1	7.5	16	40	20	13	a 1	a 16	0.23
vrs 16 2	7.4	16	48	22	13	a 2	a 19	0.25
vrs 19 1	10.6	19	55	26	16	a 2	a 22	0.37
vrs 19 2	10.5	19	60	28	16	a 3	a 25	0.42
vrs 22 1	14.2	22	66	30	20	a 3	a 25	0.60
vrs 22 2	14.1	22	75	35	20	a 5	a 28	0.67
vrs 25 1	18.4	25	75	35	22	a 5	a 32	1.03
vrs 25 2	18.3	25	85	42	22	a 6	a 35	1.10
vrs 28 1	23.0	28	85	42	25	a 6	a 35	1.48
vrs 32 1	30.0	32	100	50	28	a 38	a 45	2.27
vrs 38 1	42.0	38	120	60	32	a 45	a 50	3.83

Toepassingen

- een zo klein mogelijke schalm als verbinding tussen kettingen onderling, zoals een eindloze ketting.
- voor een niet demontabele verbinding tussen ketting en sluiting.

